Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857904-1
Сатып алудың атауы:	"Жасыл Ел Тараз"ЖШС үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84514204-ОИЗ
Лоттың атауы:	Белдік
Лоттың сипаттауы:	сақтандыратын, сақтандырғыш, иық баулы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бес нүктелі қауіпсіздік белдігі (қауіпсіздік белдігі)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Болтирик шешен, 2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 дейін қоса алғанда. Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен тауар өндірушілер үшін-кемінде 60 күнтізбелік күн, Өзге де Өнім берушілер үшін – 16 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Парашют типіндегі бес нүктелі сақтандыру-ұстап тұру байламы (парашют типіндегі белдікті сақтандырғыш белбеу) ГОСТ Р ЕН 361-2008. 1. Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары параметр /мақсаты: биіктіктен құлаудан, ұстап қалудан, жұмыс аймағында орналасудан, сондай-ақ жабық кеңістіктерден құтқару және эвакуациялаудан қорғауға арналған. Конструктивті орындау: бес нүктелі бекіту жүйесі, оның ішінде реттелетін иық пен жамбас белдіктері, сондай-ақ белді қолдауға арналған кең эргономикалық белдік (белдік). Бекіту нүктелері: кемінде 5 нүкте: *сақтандыру үшін артқы жағындағы 1 нүкте (D сақинасы); *сақтандыру/ көтеру үшін кеудедегі 1 нүкте; *ұстау және орналастыру үшін белдіктегі 2 бүйір нүкте; * арқанға кіру жүйелері үшін 1 іш нүктесі. Статикалық беріктік: таспа мен бекіту нүктелерінің үзілу жүктемесі кемінде 15 кН (1500 кгс). Таспа материалы: жоғары беріктігі бар полиэфир (полиэстер) немесе ені кемінде 45 мм полиамид (Нейлон), абразияға және ультракүлгін сәулеленуге төзімді. Фитингтер мен ілгектер: Жылдам босатылатын немесе өздігінен бекітілетін реттегіш ілгектер. Элементтер мырышталған легирленген болаттан немесе коррозияға қарсы жабыны бар жеңіл алюминий қорытпасынан жасалған. Жайлылық: ылғалды кетіруге арналған дем алатын 3D тормен қапталған эргономикалық кең белдік (доральді бөліктің ені кемінде 140-170 мм). Құралды бекітуге арналған ілмектердің болуы. Температура диапазоны: ҚР климаттық жағдайларында 40°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада пайдалану. Жеткізу жинағы: сақтандыру байламы, жеке қаптама, пайдалану жөніндегі нұсқаулығы бар қазақ және орыс тілдеріндегі бұйымның формуляры/паспорты. Кеден одағының КО ТР 019/2011 "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкестігі. Тауар: өндірушінің атауы, шығарылған күні, партия нөмірі, мөлшері және БТ белгісі көрсетіле отырып, тозудан қорғалған өшірілмейтін тегпен таңбалануы тиіс. Жеткізуші ТС ТС 019/2011 қолданыстағы сәйкестік сертификатының көшірмесін ұсынуға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857904-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для ТОО "Жасыл Ел Тараз"
Номер лота:	№ 84514204-ОИЗ
Наименование лота:	Пояс
Описание лота:	предохранительный, страховочный, лямочный
Дополнительное описание лота:	Пятиточечный страховочный пояс (страховочная привязь)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата Болтирик шешен, 2
Срок поставки:	С даты подписания договора по 31.12.2026 включительно, по заявке Заказчика. Для товаропроизводителей из Реестра казахстанских товаропроизводителей – не менее 60 календарных дней, для иных Поставщиков – 16 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Страховочно-удерживающая привязь пятиточечная (Пояс предохранительный лямочный парашютного типа) ГОСТ Р ЕН 361-2008. 1. Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики параметр /назначение: Предназначена для защиты от падения с высоты, удержания, позиционирования в рабочей зоне, а также для спасательных работ и эвакуации из замкнутых пространств. Конструктивное исполнение: Пятиточечная система фиксации, включающая регулируемые наплечные и набедренные лямки, а также широкий эргономичный кушак (ремень) для поддержки поясницы. Анкерные точки крепления: Не менее 5 точек: *1 точка на спине (D-образное кольцо) для страховки; *1 точка на груди для страховки/подъема; *2 боковые точки на поясе для удерживания и позиционирования; *1 брюшная точка для систем канатного доступа. Статическая прочность: Разрывная нагрузка ленты и точек крепления не менее 15 кН (1500 кгс). Материал ленты: Высокопрочный полиэфир (полиэстер) или полиамид (нейлон) шириной не менее 45 мм, устойчивый к истиранию и УФ-излучению. Фурнитура и пряжки: Быстроразъемные или самофиксирующиеся регулировочные пряжки. Элементы изготовлены из оцинкованной легированной стали или легкого алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием. Комфорт: Эргономичный широкий кушак (ширина в спинной части не менее 140-170 мм) с подкладкой из дышащей 3D-сетки для отвода влаги. Наличие петель для крепления инструмента. Температурный диапазон: Эксплуатация в климатических условиях РК при температуре от 40°С до +50°С. Вес изделия: Не более 3.0 кг (без учета стропа). Комплект поставки: Страховочная привязь, индивидуальная упаковка, формуляр/паспорт изделия на казахском и русском языках с инструкцией по эксплуатации. Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Товар должен быть маркирован несмываемой биркой, защищенной от истирания, с указанием: наименования производителя, даты изготовления, номера партии, размера и отметки ОТК. Поставщик обязан предоставить копию действующего Сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.