

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799699-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88050066-3ЦП2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, берілуі 300 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Горизонтальные одноступенчатые насосы СД предназначены для перекачки сточных вод, как бытовых ,так и промышленных, а также других загрязненных жидкостей. Эти насосы могут работать с жидкостями ,имеющими рН в пределах от 6 до 8,5, плотностью до 1050 кг/ м³,и температурой до 353 К (80 °С).Они эффективно перекачивают жидкости с содержанием абразивных частиц до 1% по объему, размер которых не превышает 5 мм, при микротвердости до 9000 МПа. Насосы типа СД могут оснащаться как сальниковым ,так и торцевым уплотнением вала. Для изготовления деталей проточной части используется серый чугун, что обеспечивает необходимую прочность т устойчивость к нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации. Эти насосы идеально подходят для работы в системах, где требуется надежность и долговечность при перекачке загрязненных и абразивных жидкостей. Главная особенность насоса СД заключается в его способности эффективно работать с жидкостями, имеющими примеси или с низкуровнем подачи, что делает его незаменимым в ситуациях, когда требуется непрерывное и стабильное движение жидкости. Это особенно важно в системах ,где возможны кратковременные сбои в подаче, например ,при опорожнении резервуаров или в процессе эксплуатации насосных станций. Принцип работы такого насоса заключается в использовании центробежной силы для создания давления, которое и приводит жидкость в движение. Это позволяет насосам СД обеспечивать высокую производительность при сравнительно компактных размерах, что идеально подходит для установки в ограниченных пространствах. Согласовать Заказчиком 87025286815, 87716959092
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	316020100, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қ. Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласы 3 мөлтек 7 В
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойғаннан кейін 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Горизонтальные одноступенчатые насосы СД предназначены для перекачки сточных вод, как бытовых ,так и промышленных, а также других загрязненных жидкостей. Эти насосы могут работать с жидкостями ,имеющими рН в пределах от 6 до 8,5, плотностью до 1050 кг/ м³,и температурой до 353 К (80 °С).Они эффективно перекачивают жидкости с содержанием абразивных частиц до 1% по объему, размер которых не превышает 5 мм, при микротвердости до 9000 МПа. Насосы типа СД могут оснащаться как сальниковым ,так и торцевым уплотнением вала. Для изготовления деталей проточной части используется серый чугун, что обеспечивает необходимую прочность т устойчивость к нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации. Эти насосы идеально подходят для работы в системах, где требуется надежность и долговечность при перекачке загрязненных и абразивных жидкостей. Главная особенность насоса СД заключается в его способности эффективно работать с жидкостями, имеющими примеси или с низкуровнем подачи, что делает его незаменимым в ситуациях, когда требуется непрерывное и стабильное движение жидкости. Это особенно важно в системах ,где возможны кратковременные сбои в подаче, например ,при опорожнении резервуаров или в процессе эксплуатации насосных станций. Принцип работы такого насоса заключается в использовании центробежной силы для создания давления, которое и приводит жидкость в движение. Это позволяет насосам СД обеспечивать высокую производительность при сравнительно компактных размерах, что идеально подходит для установки в ограниченных пространствах. Согласовать Заказчиком 87025286815, 87716959092

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799699-1
Наименование закупки:	Закупки согласно тех.спецификации
Номер лота:	№ 88050066-3ЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Горизонтальные одноступенчатые насосы СД предназначены для перекачки сточных вод, как бытовых ,так и промышленных, а также других загрязненных жидкостей. Эти насосы могут работать с жидкостями ,имеющими рН в пределах от 6 до 8,5, плотностью до 1050 кг/ м³,и температурой до 353 К (80 °С).Они эффективно перекачивают жидкости с содержанием абразивных частиц до 1% по объему, размер которых не превышает 5 мм, при микротвердости до 9000 МПа. Насосы типа СД могут оснащаться как сальниковым ,так и торцевым уплотнением вала. Для изготовления деталей проточной части используется серый чугун, что обеспечивает необходимую прочность т устойчивость к нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации. Эти насосы идеально подходят для работы в системах, где требуется надежность и долговечность при перекачке загрязненных и абразивных жидкостей. Главная особенность насоса СД заключается в его способности эффективно работать с жидкостями, имеющими примеси или с низкуровнем подачи, что делает его незаменимым в ситуациях, когда требуется непрерывное и стабильное движение жидкости. Это особенно важно в системах ,где возможны кратковременные сбои в подаче, например ,при опорожнении резервуаров или в процессе эксплуатации насосных станций. Принцип работы такого насоса заключается в использовании центробежной силы для создания давления, которое и приводит жидкость в движение. Это позволяет насосам СД обеспечивать высокую производительность при сравнительно компактных размерах, что идеально подходит для установки в ограниченных пространствах. Согласовать Заказчиком 87025286815, 87716959092
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	316020100, Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас Жамбылская область Сарысуский район город Жанатас 3 микрорайон 7 В
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Горизонтальные одноступенчатые насосы СД предназначены для перекачки сточных вод, как бытовых ,так и промышленных, а также других загрязненных жидкостей. Эти насосы могут работать с жидкостями ,имеющими рН в пределах от 6 до 8,5, плотностью до 1050 кг/ м³,и температурой до 353 К (80 °С).Они эффективно перекачивают жидкости с содержанием абразивных частиц до 1% по объему, размер которых не превышает 5 мм, при микротвердости до 9000 МПа. Насосы типа СД могут оснащаться как сальниковым ,так и торцевым уплотнением вала. Для изготовления деталей проточной части используется серый чугун, что обеспечивает необходимую прочность т устойчивость к нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации. Эти насосы идеально подходят для работы в системах, где требуется надежность и долговечность при перекачке загрязненных и абразивных жидкостей. Главная особенность насоса СД заключается в его способности эффективно работать с жидкостями, имеющими примеси или с низкуровнем подачи, что делает его незаменимым в ситуациях, когда требуется непрерывное и стабильное движение жидкости. Это особенно важно в системах ,где возможны кратковременные сбои в подаче, например ,при опорожнении резервуаров или в процессе эксплуатации насосных станций. Принцип работы такого насоса заключается в использовании центробежной силы для создания давления, которое и приводит жидкость в движение. Это позволяет насосам СД обеспечивать высокую производительность при сравнительно компактных размерах, что идеально подходит для установки в ограниченных пространствах. Согласовать Заказчиком 87025286815, 87716959092

