

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17853028-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес бассейнге арналған су сорғыш
Лоттың нөмірі:	№ 88342872-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шаңсорғыш
Лоттың сипаттауы:	суасты, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су бассейнінің шаңсорғышының техникалық сипаттамасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551610000, Павлодар облысы, Ақсу қ. М. О. Әуезова 10в Достық стадионы
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қуаты және өнімділігі: Қуаты: 0.8 кВт Өнімділігі: 10.5 текше м/с - Электр және желі параметрлері: Кернеуі: 220 В - Қосылу: Кіріс саңылауы: HP 2 1/4» - Шығыс саңылауы: HP 2 1/4» Пайдалану және қауіпсіздік: Макс. кіре берістегі су температурасы: 35 °С - Макс. жұмыс қысымы: 12 бар - Қорғау сыныбы: IP55 - Оқшаулау сыныбы: F - Материалдар: Корпус материалы: Пластик - Қосымша параметрлер: Теңіз (тұзды) суын айдау: Иә - Өлшемдері мен салмағы: Салмағы: 9.4 кг Ыңғайлылығы мен жайлылығы: Шу деңгейі: 64 дБ Сипаттама: Автоматты іске қосылатын сорғылар тұрмыстық жүйелерде, сондай-ақ шағын және орта бассейндерді сумен қамтамасыз етудің жалпы жүйелерінде суды қайта циркуляциялау үшін кеңінен пайдаланылатын орталықтан тепкіш сорғылардың ең ықшам және сенімді үлгілерінің бірі болып табылады. Модельдік қатар бір фазалық режимде (Silen 30M, 50M, 75M, 100M, 150M сериялары), сондай-ақ үш фазалық (Silen 50, 75, 100, 150 сериялары) жұмыс істейтін екі модификациялы сорғылармен ұсынылған. Бір фазалық үлгілердің артықшылығы шамадан тыс жүктемелерден жылу қорғау, сондай-ақ 220 В желілерінен қоректендірудің кең таралған түрі болып табылады, Сериялар сорғылары таза, хлорланған, сондай-ақ тұзды суды айдауға мүмкіндік береді, бұл бассейндерде, SPA және аквапарктерде пайдалану кезінде коммерциялық мақсаттарда өзекті болып табылады. Айдалатын сұйықтықтарда сорғы бөлшектерінің материалдарына қатысты агрессивті абразивті және талшықты қоспалар мен заттар болмауы тиіс. Шудың төмен деңгейі және көп жылдық үздіксіз қызмет ету мерзімі бар. Пайдалануға ыңғайлы болу үшін диаметрі 50 мм жапсырманың астына сүзгі жүйелерінің шлангілері мен құбырларын жылдам қосуға мүмкіндік беретін екі алмалы-салмалы муфтамен жинақталады. Ерекшеліктер: • Асинхронды екі полюсті қозғалтқыш • Бір фазалы модельдер шамадан тыс жүктемелерден жылу қорғаумен жабдықталған • Үрлегіш бітеуіш • Ең жоғары жүктемелер кезінде де шудың төмен деңгейі Сорғы жиынтығына 12 метрге дейінгі шланг және бассейн түбін тазалауға арналған щетка кіреді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17853028-1
Наименование закупки:	Водопылесос для бассейна согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88342872-ЗЦП1
Наименование лота:	Пылесос
Описание лота:	подводный, ручной
Дополнительное описание лота:	Водопылесос для бассейна согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551610000, Павлодарская область, г.Аксу М.О.Ауэзова 10В стадион Достык
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мощность и производительность: Мощность: 0.8 кВт Производительность: 10.5 куб.м/ч - Электрика и параметры сети: Напряжение: 220 В - Подсоединение: Входное отверстие: НР 2 1/4" - Выходное отверстие: НР 2 1/4" Эксплуатация и безопасность: Макс. температура воды на входе: 35 °С - Макс. рабочее давление: 12 бар - Класс защиты: IP55 - Класс изоляции: F - Материалы: Материал корпуса: Пластик - Дополнительные параметры: Перекачка морской(солёной) воды: Да - Размеры и вес: Вес: 9.4 кг Удобство и комфорт: Уровень шума: 64 дБ Описание: Насосы с автоматическим пуском, являются одними из самых компактных и надежных моделей центробежных насосов, широко используемых для рециркуляции воды в бытовых системах, а также в общих системах водообеспечения малых и средних бассейнов. Модельный ряд представлен насосами двух модификаций - работающих в однофазном режиме (серии Silen 30M, 50M, 75M, 100M, 150M), а также в трехфазном (серии Silen 50, 75, 100, 150). Преимуществом однофазных моделей является встроенная тепловая защита от перегрузок, а также более распространенный тип питания от сетей 220 В. Насосы серии позволяют перекачивать чистую, хлорированную, а также соленую воду, что актуально в коммерческих целях при эксплуатации в бассейнах, SPA и аквапарках. Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и волокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса. Обладают пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы. Для удобства эксплуатации комплектуются двумя разъемными муфтами под вклейку диаметром 50 мм, позволяющими быстро подсоединять шланги и трубы фильтровальных систем. Особенности: • Асинхронный двухполюсный двигатель • Однофазные модели снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок • Продувочная заглушка • Низкий уровень шума даже при максимальных нагрузках В комплект с насосом входит - шланг до 12 метров и щетка для чистки дна бассейна