

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17374084-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттар Светильник
Лоттың нөмірі:	№ 87428236-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	бас
Лоттың қысқаша сипаттауы:	уличный светильник светодиодный, консольный, мощность не менее 100 Вт, напряжение 185-265 В, частота тока 50-60 Гц, степень защиты IP66, световой поток не менее 8000 лм, цветовая температура 6500 К, угол светового потока 120 градусов, КСС - широкая
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614839300, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Арыс а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Арыс а.,
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күнен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кронштейнге орнатылатын жарықдиодты көше шамы; қуаты ≥ 100 Вт; кернеуі 185-265 В; жиілігі 50-60 Гц; қорғаныс дәрежесі IP66; жарық ағыны ≥ 8000 лм; түс температурасы 6500 К; жарық шоғының бұрышы 120° ; жарықтың кең таралуы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17374084-1
Наименование закупки:	хозяйственные товары Светильник
Номер лота:	№ 87428236-3ЦП2
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	головной
Дополнительное описание лота:	уличный светильник светодиодный, консольный, мощность не менее 100 Вт, напряжение 185-265 В, частота тока 50-60 Гц, степень защиты IP66, световой поток не менее 8000 лм, цветовая температура 6500 К, угол светового потока 120 градусов, КСС - широкая
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614839300, Туркестанская область, Отрарский район, с.Арысь КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Отрарский район, с.Арысь,
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	уличный светильник светодиодный, консольный, мощность не менее 100 Вт, напряжение 185-265 В, частота тока 50-60 Гц, степень защиты IP66, световой поток не менее 8000 лм, цветовая температура 6500 К, угол светового потока 120 градусов, КСС - широкая / уличный светильник светодиодный, консольный, мощность не менее 100 Вт, напряжение 185-265 В, частота тока 50-60 Гц, степень защиты IP66, световой поток не менее 8000 лм, цветовая температура 6500 К, угол светового потока 120 градусов, КСС - широкая