

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17507465-1
Сатып алудың атауы:	Ветеринариялық қызметтің қажеттіліктері үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82723671-3ЦП2
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Торетай 30А
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Егер өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің мерзімі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автомобиль өрт сөндіргішін сатып алу бойынша техникалық сипаттама Өрт сөндіргіштің атауы және қысқаша сипаттамасы: ОП-2 өрт сөндіргіші А, В, С, Е (1000В дейін) сыныптарының өрттерін сөндіруге арналған. Ұнтақты өрт сөндіргіш ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 сәйкес келуі тиіс. Саны: 40 дана. Өрт сөндіргіш заттың салмағы, кг-2+-0,1; Корпустағы жұмыс қысымы, МПа-1,2+-0,1; Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы, с, кемінде - 6; ОТВ ағынының ұзындығы, м, кемінде-2,0; Габариттік өлшемдері, мм, артық емес - 390x120; Салмағы кг, артық емес - 3,6; Жұмыс температурасының диапазоны, °С--40-тан +50-ге дейін; Әрбір өрт сөндіргіш пайдалану жөніндегі басшылықпен қамтамасыз етілуі тиіс; өрт сөндіргіштің затбелгісі және оның пайдалану құжаттары (пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, техникалық қызмет көрсету жөніндегі Нұсқаулық) ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 және ГОСТ 2.601 талаптарына сәйкес тірек немесе тірек бойынша орыс тілінде (оның ішінде шетелден импортталатын өрт сөндіргіштер үшін) орындалуы тиіс өрт сөндіргіш корпусының төменгі бөлігін Шығарылған жылы нокаутқа түсіру керек. өрт сөндіргіштің корпусы ГОСТ Р 12.4.026 қызыл сигнал түсімен боялуы тиіс. Өрт сөндіргіштер толық зарядталған және жұмысқа жарамды күйде, сөндіру-іске қосу құрылғысының мөрленген басқару торабы болуы тиіс, өрт сөндіргіштерге арналған стандарттарда көрсетілген дәрежеден төмен емес модельдік өрт ошақтарын сөндіруді қамтамасыз етуі тиіс. портативті өрт сөндіргіштердің құрылымдық элементтерінің беріктік сипаттамалары өртті сөндіру кезінде оларды қолдану қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек.ОП-2 өрт сөндіргіштерін зарядтау дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.Кепілдік: 12 ай. Жеткізу орны Қазақстан, Алматы қ., Төретай к-сі 30А.жеткізу шарттары DDP.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17507465-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для нужд ветеринарной службы
Номер лота:	№ 82723671-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район Торетай 30А
Срок поставки:	со дня заключения договора 15 календарных дней. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 (шестьдесят) календарных дней, но не более срока действия договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация по приобретению автомобильного огнетушителя Наименование и краткое описание огнетушителя: Огнетушитель ОП-2 предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е (до 1000В). Огнетушитель порошковый должен соответствовать к СТ РК ГОСТ Р 51057-2005. Количество: 40 штук. Масса огнетушащего вещества, кг - 2+-0,1; Рабочее давление в корпусе, МПа - 1,2+-0,1; Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее – 6; Длина струи ОТВ, м, не менее - 2,0; Габаритные размеры, мм, не более - 390x120; Масса кг, не более - 3,6; Диапазон температуры эксплуатации, °С - от-40 до +50; Каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации; этикетка огнетушителя и его эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию) должны быть выполнены на русском языке (в том числе и для огнетушителей, импортируемых из-за границы) в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 и ГОСТ 2.601 на опорной или нижней части корпуса огнетушителя должен быть выбит год изготовления. Корпус огнетушителя должен быть окрашен в красный сигнальный цвет ГОСТ Р 12.4.026. Огнетушители должны быть в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства, обеспечивать тушение модельных очагов пожара не ниже рангов, указанных в стандартах для огнетушителей. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара. Зарядка огнетушителей ОП-2 должна производиться в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. Гарантия: 12 месяцев. Место поставки КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Торетай 30А. Условия поставки DDP.
--	---