Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17940249-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Ақпараттық технологиялар департаментіне (АТД) арналған. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88553383-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Қатқыл диск |
| **Лоттың сипаттауы:** | интерфейсі SAS 12 Гбит/с, сыйымдылығы 500 Гб-тан артық, бірақ 2 Тб-тан артық емес, өлшемі 3,5" |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 3.5 дюймдік (LFF) форм-факторлы серверлер мен деректерді сақтау жүйелеріне арналған корпоративтік деңгейдегі қатты магнитті дискідегі жинақтауыш: көлемі кемінде 1000 ГБ (1 ТБ). Жинақтауыш өткізу қабілеті кемінде 12 Гбит/с болатын SAS қосылу интерфейсімен, ақаулыққа төзімділікке арналған екі портты конфигурациямен (Dual Port) жабдықталуы және ыстық ауыстыру (Hot-Plug) режимін қолдауы тиіс. Шпиндельдің айналу жылдамдығы кемінде 7200 айн/мин, кэш-жады көлемі — кемінде 128 МБ, ал ақаусыз жұмыс істеудің орташа уақыты (MTBF) — кемінде 2 000 000 сағатты құрауы тиіс. Жинақтауыш ыстық ауыстыру салазкаларымен (Hot-Plug Tray) жиынтықта, зауыттық антистатикалық қаптамада мүлдем жаңа күйде, кемінде 12 айлық кепілдікпен жеткізіледі. |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ул. Толе Би 60 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | 3.5 дюймдік (LFF) форм-факторлы серверлер мен деректерді сақтау жүйелеріне арналған корпоративтік деңгейдегі қатты магнитті дискідегі жинақтауыш: көлемі кемінде 1000 ГБ (1 ТБ). Жинақтауыш өткізу қабілеті кемінде 12 Гбит/с болатын SAS қосылу интерфейсімен, ақаулыққа төзімділікке арналған екі портты конфигурациямен (Dual Port) жабдықталуы және ыстық ауыстыру (Hot-Plug) режимін қолдауы тиіс. Шпиндельдің айналу жылдамдығы кемінде 7200 айн/мин, кэш-жады көлемі — кемінде 128 МБ, ал ақаусыз жұмыс істеудің орташа уақыты (MTBF) — кемінде 2 000 000 сағатты құрауы тиіс. Жинақтауыш ыстық ауыстыру салазкаларымен (Hot-Plug Tray) жиынтықта, зауыттық антистатикалық қаптамада мүлдем жаңа күйде, кемінде 12 айлық кепілдікпен жеткізіледі. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17940249-1 |
| **Наименование закупки:** | Для ДИТ (Департамента информационных технологий) |
| **Номер лота:** | № 88553383-3ЦП1 |
| **Наименование лота:** | Диск жесткий |
| **Описание лота:** | интерфейс SAS 12 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 2 Тб, размер 3,5" |
| **Дополнительное описание лота:** | (ТМЗ) Жесткий диск серверный (3.5" / 1TB / SAS). Накопитель на жестком магнитном диске корпоративного класса для серверов и систем хранения данных форм-фактора 3.5 дюйма (LFF) объемом не менее 1000 ГБ (1 ТБ). Накопитель должен быть оснащен интерфейсом подключения SAS с пропускной способностью не менее 12 Гбит/с, двухпортовой конфигурацией (Dual Port) для отказоустойчивости и поддерживать режим горячей замены (Hot-Plug). Скорость вращения шпинделя должна составлять не менее 7200 об/мин, объем кэш-памяти — не менее 128 МБ, а показатель наработки на отказ (MTBF) — не менее 2 000 000 часов. Накопитель поставляется в комплекте с салазками горячей замены (Hot-Plug Tray), абсолютно новым в заводской антистатической упаковке, с гарантией не менее 12 месяцев. (ДИТ) |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата ул. Толе Би 60 |
| **Срок поставки:** | В течение 16 календарных дней после подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Жесткий диск серверный (3.5" / 1TB / SAS). Накопитель на жестком магнитном диске корпоративного класса для серверов и систем хранения данных форм-фактора 3.5 дюйма (LFF) объемом не менее 1000 ГБ (1 ТБ). Накопитель должен быть оснащен интерфейсом подключения SAS с пропускной способностью не менее 12 Гбит/с, двухпортовой конфигурацией (Dual Port) для отказоустойчивости и поддерживать режим горячей замены (Hot-Plug). Скорость вращения шпинделя должна составлять не менее 7200 об/мин, объем кэш-памяти — не менее 128 МБ, а показатель наработки на отказ (MTBF) — не менее 2 000 000 часов. Накопитель поставляется в комплекте с салазками горячей замены (Hot-Plug Tray), абсолютно новым в заводской антистатической упаковке, с гарантией не менее 12 месяцев. ( |