

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800454-1
Сатып алудың атауы:	Қызметтік автокөліктерге арналған қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84773308-3ЦП1
Лоттың атауы:	Иінтірек сайлентблогы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лада Нива автокөлігіне арналған алдыңғы жоғарғы және төменгі рычагтарға арналған сайлентблоктар жиынтығы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Алматы қ., Баишев көшесі, 113 үй
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Өнім атауы және жалпы сипаттамасы 1.1. Өнім атауы: LADA NIVA көліктерінің (BA3 2121, 21213, 21214, 2131, Niva Legend, Niva Travel және олардың модификациялары) алдыңғы аспасы(жоғарғы, төменгі) тетіктеріне арналған сайлентблоктар (резеңке-металл төлкелер) полуретаннан жасалған, саны – 2 жиынтық 1.2. Мақсаты: Аспа компоненттерінің арасында иілгіш байланысты қамтамасыз ету, сондай-ақ нашар жол төсемінде және қиын жер бедерінде пайдалану кезіндегі дірілді, радиалды, осьтік және бұралу жүктемелерін бөсеңдету. 1.3. Шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте емес. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және ақаусыз болуы тиіс. 2. Техникалық сипаттамалар мен талаптар Серпімді элемент материалы - Тозуға және тозу процестеріне (ескіруге) төзімділігі жоғарылатылған, сапалы әрі тығыз резеңке (табиғи немесе изопрен каучугы негізінде). Жоғары беріктігі бар жоғары сапалы полиуретанды пайдалануға рұқсат етіледі (келісім бойынша, втулка материалы - ішкі және сыртқы төлкелер берік коррозияға қарсы гальваникалық жабыны бар конструктивтік жіксіз болаттан жасалған. Айнарудың алдын алу үшін ішкі төлкелердің ұштарында бұдырлау (насечка) жасалуы міндетті, резинаның Shore A шкаласы бойынша қаттылығы - 65-75 бірлік. Аспа геометриясын сақтау мен жұмсақ жүріс (демпфирлеу) арасындағы оңтайлы тепе-теңдік, төмен температураға төзімділік және температуралық диапазон - -45°C-тан +60°C-қа дейінгі кең температуралық диапазонда серпімділік пен тұтастықтың толық сақталуы (жарықшақтардың пайда болмауы), сыртқы орта әсеріне төзімділік - Жол реагенттеріне, тұздарға, мұнай өнімдеріне (майлар, бензин) және ультракүлгін сәулеленуге жоғары төзімділік, өлшем дәлдігі - «АВТОВАЗ» ААҚ-ның түпнұсқа зауыттық сызбаларына қатаң сәйкестік. Орнату өлшемдері бөлшектерді рычагтар мен тартпаларға (тягаларға) қосымша өңдеусіз және бос жүріссіз тығыз қондыруға мүмкіндік беруі тиіс 3. Сапа мен қауіпсіздікті растауға қойылатын талаптар 3.1. Жеткізуші тауармен бірге «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының ТР КО 018/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкестік туралы жарамды сертификатты немесе сәйкестік туралы декларацияны ұсынуы тиіс. 3.2. Жеткізілетін тауардың әрбір партиясы үшін өндірушінің сапаны бақылау тексеруінен сәтті өткенін растайтын сапа паспорты (өндірушінің сынақ сертификаты) ұсынылуы тиіс. 4. Толықтығы, қаптамасы және таңбалануы 4.1. Жеткізу нысаны мен жиынтықталымы: Тауар Тапсырыс берушінің тапсырысына сәйкес жиынтықтар (алдыңғы аспа жиынтығы, артқы аспаның тартпалар жиынтығы) түрінде немесе жекелеген бұйымдар ретінде жеткізілуі тиіс. 4.2. Қаптама: Тасымалдау кезінде резеңке бөлшектерді күн сәулесінен, ылғалдан, кірден және механикалық зақымданудан қорғайтын берік жеке немесе топтық зауыттық қаптама (картон қораптар, тығыз полиэтилен). 4.3. Таңбалау: Қаптамада немесе бөлшектің өзінде бөлшек нөмірі (LADA қосалқы бөлшектер каталогына сәйкес), өндірушінің сауда белгісі және өндірілген күні анық көрінетіндей етіп көрсетілуі тиіс. 5. Кепілдік міндеттемелері және жеткізу шарттары 5.1. Жеткізілетін өнімге кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 айды (немесе көлік құралының кемінде 20 000 км жүрісін) құрайды.

	5.2. Престеп орнату немесе алғашқы пайдалану кезінде резеңке бөлшекте жасырын ақаулар немесе жарықтар анықталған жағдайда, Жеткізуші ақаулы бөлшекті жаңасына 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. 5.3. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші тапсырыс берген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Ескерту: Өнімді таңдау тек тұтынушымен келісе отырып жасалуы керек
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800454-1
Наименование закупки:	Государственные закупки запасных частей и расходных материалов для служебных автомашин
Номер лота:	№ 84773308-3ЦП1
Наименование лота:	Сайлентблок рычага
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Сайлентблок передних рычагов (верхних и нижних) на автомашину Лада Нива в комплекте
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район г.Алматы, ул. Баишева, д.113
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование и общее описание товара 1.1. Наименование товара: Сайлентблоки (резинометаллические шарниры) из полиуретана, передней подвески(верхние, нижние) автомобиля LADA NIVA (BA3 2121, 21213, 21214, 2131, Niva Legend, Niva Travel и модификации), количество – 2 комплекта 1.2. Назначение: Обеспечение подвижного соединения деталей подвески, гашение колебаний, радиальных, осевых и торсионных нагрузок в условиях тяжелого дорожного покрытия и пересеченной местности. 1.3. Год выпуска товара: Не ранее 2025 года. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не имеющим дефектов. 2. Технические и качественные характеристики товара Материал упругого элемента - Высококачественная плотная резина (на основе натурального или изопренового каучука) с повышенной стойкостью к истиранию и старению. Допускается полиуретан класса премиум высокой прочности (по согласованию), материал втулок - Внутренняя и внешняя втулки изготовлены из конструкционной цельнотянутой стали со стойким антикоррозийным гальваническим покрытием. Накатка на торцах внутренних втулок обязательна для предотвращения прокручивания, твердость резины по Шору А - 65 – 75 единиц. Оптимальный баланс жесткости для сохранения геометрии подвески и комфорта демпфирования, прочность связи резины со металлом - Высокая адгезия, вулканизация упругого элемента непосредственно к металлическим втулкам. Прочность на раздир/отслаивание: не менее 15 МПа. Исключено проворачивание втулок внутри резины, морозостойкость и температурный диапазон - Полное сохранение эластичности и целостности (без растрескивания) в экстремальном климатическом диапазоне температур: от –45 °С до +60 °С, устойчивость к внешней среде - Повышенная стойкость к агрессивным дорожным реагентам, солям, нефтепродуктам (масла, бензин) и ультрафиолетовому излучению, геометрическое соответствие - Строгое соответствие заводским оригинальным чертежам ПАО «АВТОВАЗ». Посадочные размеры должны обеспечивать запрессовку в рычаги и штанги без люфтов и доработок, 3. Требования к подтверждению качества и безопасности 3.1. Поставщик обязан предоставить вместе с товаром Действующий Сертификат соответствия или Декларацию о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». 3.2. На каждую партию поставляемого товара должен быть предоставлен Паспорт качества (заводской сертификат испытаний), подтверждающий успешное прохождение ОТК производителя. 4. Комплектность, упаковка и маркировка 4.1. Форма поставки и комплектация: Товар должен поставляться комплектами (комплект передней подвески, комплект штанг задней подвески) либо поштучно согласно Заявке Заказчика. 4.2. Упаковка: Прочная индивидуальная или групповая заводская тара (картонные коробки, плотный полиэтилен), защищающая резиновые детали от солнечного света, влаги, грязи и механических повреждений при транспортировке. 4.3. Маркировка: На упаковке или самом шарнире должен быть нанесен четкий артикул детали (каталожный номер детали по каталогу запасных частей LADA), товарный знак производителя и дата производства. 5. Гарантийные обязательства и условия поставки

	5.1. Гарантийный срок на поставляемые изделия должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара Заказчиком (или не менее 20 000 км пробега автомобиля). 5.2. При обнаружении скрытых дефектов или трещин на резиновой части в процессе запрессовки или первичной эксплуатации Поставщик обязуется произвести замену дефектной детали на новую в течение 5 (пяти) рабочих дней за свой счет. 5.3. Срок поставки товара: в течение 16 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком. Примечание: Выбор товара производить только по согласованию с заказчиком
--	--