

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762968-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88162807-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кальций карбиді
Лоттың сипаттауы:	сұрып 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кальций карбиді
Саны, көлемі:	3000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы, ЖАНГЕЛДИН көшесі, 13/5
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде және тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жоғары сұрыпты кальций карбиді (CaC_2) - көбінесе ацетилен алуға арналған сұр, қоңыр сары немесе қара түсті қатты зат. МЕМСТ 1460-2013 сәйкес "Кальций карбиді. Техникалық шарттар", карбид литражы 50-80 мм фракция үшін кемінде $295 \text{ дм}^3/\text{кг}$, 25-80 мм фракция үшін $290 \text{ дм}^3/\text{кг}$ және 25-50 мм фракция үшін $285 \text{ дм}^3/\text{кг}$ құрайды. Кальций карбиді таза салмағы 100-125 кг, өнімді ылғалдың түсуінен қорғайтын герметикалық металл бөшкелерге буып-түйілуі тиіс. МЕМСТ 1460-2013

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762968-1
Наименование закупки:	Товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88162807-ЗЦП1
Наименование лота:	Карбид кальция
Описание лота:	сорт 1
Дополнительное описание лота:	Карбид кальция
Количество:	3000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, ЖАНГЕЛЬДИНА, 13/5
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 16 календарных дней и по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Карбид кальция высшего сорта (CaC_2) — твёрдое вещество серого, коричневатого-жёлтого или чёрного цвета, предназначенное преимущественно для получения ацетилена. Согласно ГОСТ 1460-2013 «Карбид кальция. Технические условия», литраж карбида составляет не менее $295 \text{ дм}^3/\text{кг}$ для фракции 50–80 мм, $290 \text{ дм}^3/\text{кг}$ для фракции 25–80 мм и $285 \text{ дм}^3/\text{кг}$ для фракции 25–50 мм. Карбид кальция должен упаковываться в герметичные металлические бочки массой нетто 100–125 кг, защищающие продукт от попадания влаги. ГОСТ 1460-2013