

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17390470-1
Сатып алудың атауы:	Декорациялар мен реквизиттерді дайындауға арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87409351-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Көбікполистирол тақтасы
Лоттың сипаттауы:	жылу оқшаулағыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пенопласт М-50, өлшемі 2000х1000х500мм.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Д. Қонаев к-сі,1
Жеткізу мерзімі:	техникалық ерекшелігіне сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Пенопласт М-50, өлшемі 2000х1000х500мм Бір текше өлшемі - 500х1000х2000мм. Түсі: ақ. Тығыз құрылымды, көбіктенген полистирол негізінде дайындалатын жылуоқшаулағыш материал. Құрылыста, сәндік элементтерде, қаптамада және жоғары беріктік пен пішін тұрақтылығы талап етілетін басқа да салаларда қолдануға арналған. Тығыздығы: 50 кг/м³. 10% деформация кезіндегі сығылуға беріктігі: кемінде 0,20 МПа. Су сіңіргіштігі: көлемі бойынша ≤ 2%. Пайдалану температурасының диапазоны: -60°С-тан +80°С-қа дейін. Жанғыштығы: Г3. Ерекшеліктері: ылғалға төзімді, жеңіл, оңай кесіледі және өңделеді. Жеткізу мерзімі: тараптар шартқа қол қойған күннен бастап күнтізбелік 15 күн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17390470-1
Наименование закупки:	Товары для изготовления декорации и реквизита (Томирис)
Номер лота:	№ 87409351-ЗЦП1
Наименование лота:	Плита пенополистирольная
Описание лота:	теплоизоляционная
Дополнительное описание лота:	Пенопласт М-50, размер 2000x1000x500мм (Томирис)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Д. Кунаева,1
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пенопласт М-50, размер 2000x1000x500мм Размер одного куба - 500x1000x2000мм. Цвет: белый. Теплоизоляционный материал с плотной структурой, изготавливается на основе вспененного полистирола. Предназначен для применения в строительстве, декоративных элементах, упаковке и других отраслях, где требуется повышенная прочность и стабильность формы. Плотность: 50 кг/м³. Прочность на сжатие при 10% деформации: не менее 0,20 Мпа. Водопоглощение: ≤ 2% по объёму. Температурный диапазон эксплуатации: от -60°С до +80°С. Горючесть: ГЗ. Особенности: устойчив к влаге, лёгкий, легко режется и обрабатывается. Срок поставки: 15 календарных дней с даты подписания договора сторонами.