

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16560096-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84030205-3ЦП1
Лоттың атауы :	Қатты денелі реле
Лоттың сипаттауы:	бір фазалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бір фазалы ҚҚР индуктивті және резистивтік жүктемені басқару бойынша ҚҚР ұқсас үлгілерінің басым көпшілігімен біріздендірілген үлкен қуатты жүктемелерді коммутациялау үшін арнайы әзірленген 40А-440 V кем емес АС -кернеу 220 АС кем емес, қорғау дәрежесі-IP54 ГОСТ 14254 бойынша
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Актюбинский областной филиал, г. Актобе, ул. Смагулова, 11
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелі күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бір фазалы ҚҚР индуктивті және резистивтік жүктемені басқару бойынша ҚҚР ұқсас үлгілерінің басым көпшілігімен біріздендірілген үлкен қуатты жүктемелерді коммутациялау үшін арнайы әзірленген 40А-440 V кем емес АС -кернеу 220 АС кем емес, қорғау дәрежесі-IP54 ГОСТ 14254 бойынша

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16560096-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров
Номер лота:	№ 84030205-3ЦП1
Наименование лота:	Реле твердотельное
Описание лота:	однофазное
Дополнительное описание лота:	Однофазный ТТР специально разработаны для коммутации нагрузок большой мощности, унифицированным с подавляющим большинством аналогичных моделей ТТР по управлению индуктивной и резистивной нагрузкой не менее 40А-440 V AC-напряжение не менее 220 AC Степень защиты-IP54 по ГОСТ 14254. Согласно тех спецификаций заказчика. Актобе
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Актюбинский областной филиал, г. Актобе, ул. Смагулова, 11
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Однофазный ТТР специально разработаны для коммутации нагрузок большой мощности, унифицированным с подавляющим большинством аналогичных моделей ТТР по управлению индуктивной и резистивной нагрузкой не менее 40А-440 V AC-напряжение не менее 220 AC Степень защиты-IP54 по ГОСТ 14254. Согласно тех спецификаций заказчика. Актобе