

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791864-1
Сатып алудың атауы:	Паяльник утюг для пайки для пластиковых труб
Лоттың нөмірі:	№ 88012627-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дәнекерлегіш
Лоттың сипаттауы:	полипропилен құбырлар мен фитингтерді дәнекерлеуге арналған, өндірістік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пластик құбырларға арналған дәнекерлеу үтігі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Байсейітова,7
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі техникалық сипаттамалары 1500 Вт үлгілері үшін стандартты ерекшеліктер мыналарды қамтиды: • Қуат кернеуі: 220-240 В, жиілігі 50-60 Гц. • Жұмыс температурасы диапазоны: 0 °С (немесе 50 °С) 300 °С дейін реттелетін. • Жылыту уақыты: Орташа алғанда жұмыс температурасына жеткенге дейін 3-5 минутты құрайды. • Құбырлардың жұмыс диаметрі: Әдетте диаметрі 20-дан 63 мм дейінгі құбырларды дәнекерлеуді қолдайды (кейбір модельдер 75 мм немесе 110 мм дейін). • Қыздырғыш түрі: Көбінесе алюминий қорытпасынан жасалған семсер пішіні. • Аппараттың салмағы: корпусың жиынтығы мен материалдарына байланысты 4-тен 7,5 кг-ға дейін өзгереді. Функционалдық ерекшеліктері • Қос басқару: Екі ажыратқыштың болуы жылуды жылдамдату немесе энергияны үнемдеу үшін бір немесе екі жылыту элементін іске қосуға мүмкіндік береді. • Термостат: Биметалл немесе электрондық реттегіш $\pm 7,5$ °С дәлдікпен берілген температураны сақтайды. • Саптамалар: Стандартты жиынтыққа тефлон (жапсырмаға қарсы) жабыны бар жұп саптамалар кіреді. Типтік жиынтық Қуаты 1500 Вт модельдер үшін кеңейтілген құралдар жиынтығының болуы тән: • Сақтау және тасымалдау үшін металл кейс. • Саптамалар (дорн және гильза): 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. • Ұстағыш-тұғырық (U тәрізді немесе X-тәрізді)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791864-1
Наименование закупки:	Паяльник утюг для пайки для пластиковых труб
Номер лота:	№ 88012627-ЗЦП1
Наименование лота:	Паяльник
Описание лота:	для сварки полипропиленовых труб и фитингов, производственный
Дополнительное описание лота:	утюг для пайки для пластиковых труб
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Байсеитовой,7
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные технические характеристики Стандартные спецификации для моделей 1500 Вт включают: • Напряжение питания: 220-240 В, частота 50-60 Гц. • Диапазон рабочих температур: Регулируемый от 0°С (или 50°С) до 300°С. • Время разогрева: В среднем составляет от 3 до 5 минут до достижения рабочей температуры. • Рабочий диаметр труб: Обычно поддерживает сварку труб диаметром от 20 до 63 мм (некоторые модели до 75 мм или 110 мм). • Тип нагревателя: Чаще всего мечевидная форма из алюминиевого сплава. • Вес аппарата: Варьируется от 4 до 7,5 кг в зависимости от комплектации и материалов корпуса. Функциональные особенности • Двойное управление: Наличие двух выключателей позволяет активировать один или оба нагревательных элемента для ускорения прогрева или экономии энергии. • Термостат: Биметаллический или электронный регулятор поддерживает заданную температуру с точностью до ±7.5°С. • Насадки: В стандартный комплект обычно входят парные насадки с тефлоновым (антипригарным) покрытием. Типовая комплектация Для моделей мощностью 1500 Вт характерно наличие расширенного набора инструментов: • Металлический кейс для хранения и транспортировки. • Насадки (дORN и гильза): 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. • Подставка-держатель (U-образная или X-образная)