

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17754981-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік Бөлшектерін Сатып Алу
Лоттың нөмірі:	№ 88139524-3ЦП2
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Моторлық май
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	234630100, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. Абай №2
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі кемінде күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Toyota Genuine Motor Oil 5W-30 - Toyota-ның түпнұсқа қозғалтқыш майы (5W-30). Тұтқырлығы (SAE): 5W-30 API стандарты: SP / SL / CF ACEA стандарты: A1/B1, A5/B5 ILSAC стандарты: GF-6A / GF-5 Негіз түрі: синтетикалық Қату (қоюлану) температурасы: суық мезгілде қозғалтқышты жеңіл іске қосуға қолайлы Қолданылуы: бензинді қозғалтқыштар үшін арналған

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17754981-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчасть для автомобиля /
Номер лота:	№ 88139524-3ЦП2
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, зимнее
Дополнительное описание лота:	Масло моторное
Количество:	8
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	234630100, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Курманғазы Абай №2
Срок поставки:	Срок поставки в течение 20 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение не менее 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Toyota Genuine Motor Oil 5W-30 (оригинал Toyota) Вязкость (SAE) 5W-30 API SP / SL / CF ACEA A1/B1, A5/B5 ILSAC GF-6A / GF-5 Тип основы Синтетическое Температура застывания подходит для холодного запуска Применение предназначен для бензиновых двигателей