

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16783580-1
Сатып алудың атауы:	ПВХ Тайыншинская ММБ бойынша КГП үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86207445-3ЦП1
Лоттың атауы :	Электр тоғын ажыратушы
Лоттың сипаттауы:	оқшаулайтын қосылыстар үшін, ұшқын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұшқын саңылауы қорғалған 10-35 кВ әуе электр желілерімен қолданылады. Ол түзу сызықты көлденең тіректерде қолданылады. Жинақта SE20.1 доғадан қорғау құрылғысы және PSS715 кронштейні бар қосымша мүйіз бар. Ұшқын аралығы реттеледі және тірек изоляторын пайдаланған кезде қолданылады.
Саны, көлемі:	31
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	596020100, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қ. 151000, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қаласы, Крыжановский көшесі, 72
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ұшқын саңылауы қорғалған 10-35 кВ әуе электр желілерімен қолданылады. Ол түзу сызықты көлденең тіректерде қолданылады. Жинақта SE20.1 доғадан қорғау құрылғысы және PSS715 кронштейні бар қосымша мүйіз бар. Ұшқын аралығы реттеледі және тірек изоляторын пайдаланған кезде қолданылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16783580-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для КГП на ПХВ Тайыншинская ММБ
Номер лота:	№ 86207445-3ЦП1
Наименование лота:	Разрядник
Описание лота:	для изолирующих соединений, искровой
Дополнительное описание лота:	Искровой разрядник используется с защищенными проводами ВЛ 10-35 кВ.Применяется на траверсах прямых линий. Комплект включает в себя устройство защиты от дуги SE20.1, дополнительный рог с кронштейном PSS715. Искровой промежуток регулируется, применяется при использовании опорного изолятора.
Количество:	31
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	596020100, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша 151000, Северо-Казахстанская область, город Тайынша, ул. Крыжановского, 72
Срок поставки:	15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Искровой разрядник используется с защищенными проводами ВЛ 10-35 кВ.Применяется на траверсах прямых линий. Комплект включает в себя устройство защиты от дуги SE20.1, дополнительный рог с кронштейном PSS715. Искровой промежуток регулируется, применяется при использовании опорного изолятора.