

## Техническая спецификация на работы по установке ворот с калиткой (2 штуки)

- |    |                                |                                                                              |          |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Секционные промышленные ворота | Размер проёма 3970 × 2670 мм                                                 |          |
|    | 1 компл.                       |                                                                              |          |
| 2  | Секционные промышленные ворота | Размер проёма 3930 × 3060 мм                                                 |          |
|    | 1 компл.                       |                                                                              |          |
| 3  | Полотно ворот                  | Сэндвич-панели промышленного исполнения, ориентировочно 40–45 мм, утеплённые | 2 компл. |
| 4  | Направляющие                   | Стальные, оцинкованные, с вертикальными и горизонтальными направляющими      | 2 компл. |
| 5  | Уравновешивающий механизм      | Торсионные пружины, рассчитанные на фактическую массу полотна                | 2 компл. |
| 6  | Роликовый механизм             | Промышленные ролики, петли, кронштейны                                       | 2 компл. |
| 7  | Тросовая система               | Стальные тросы с необходимыми элементами крепления и защиты                  | 2 компл. |
| 8  | Привод                         | Цепной редукторный привод для промышленных секционных ворот                  | 2 компл. |
| 9  | Управление                     | Ручное управление посредством цепи                                           | 2 компл. |
| 10 | Система безопасности           | Защита от обрыва троса и/или пружины                                         | 2 компл. |
| 11 | Уплотнение                     | Боковые, верхний и нижний уплотнительные профили                             | 2 компл. |
| 12 | Покрытие                       | Окраска панелей по каталогу RAL, цвет согласовать                            | 2 компл. |
| 13 | Крепёж                         | Полный комплект монтажного крепежа                                           | 2 компл. |
| 14 | Монтаж                         | Монтаж и регулировка ворот                                                   | 2 компл. |

Демонтаж старых ворот по месту Заказчика. Замер и установка новых ворот по месту Заказчика. Цветной оттенок и эскиз секционных ворот с калиткой по согласованию с Заказчиком

Согласовано

Асанов А.Н.

