

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849067-1
Сатып алудың атауы:	Жабдықты сатып алу (шөп шапқыш, тырма)
Лоттың нөмірі:	№ 85798832-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шөп машинасы
Лоттың сипаттауы:	аспалы, трактор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Косилка Роторная
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115658103, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Кордон-мостовой Орман бұлақ
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде шарт күшіне енген күнінен бастап . Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда — күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Табиғи және себілген шөптерді, соның ішінде жоғары өнімді және жұмсақ шөптерді шабу, шабылған массаны орамға салу. Шөп шапқыш таулы аймақтардан басқа барлық аймақтарда, тастармен бітелмеген шалғындарда (шабындықтарда) қолданылады. Тісті доңғалақты шөп шапқыш роторының жетегі ұзақ қызмет ету мерзіміне және техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығына кепілдік береді. Шөп шабатын машинаны көлік жағдайынан жұмыс жағдайына және кері ауыстыру қолмен жүзеге асырылады. Шөп шапқыш жетек білігімен жабдықталған. Дизайнның негізгі ерекшеліктері, шөп шапқыш кедергіге тап болған кезде айналмалы роторлардың бұзылуынан қорғайды (тартқыш сақтандырғыш). Бұл жағдайда жұмыс штангасы артқа қарай ауытқиды; Шөп шапқыш премиум мойынтіректермен жабдықталған Басып озу муфтасы бар жетек білігі; Ұнтақты бояу; Диаметрі кемінде 30 мм беріліс қорабының негізгі білігі, кемінде 55 мм барабан білігі; Қалыңдығы кемінде 5 мм болатын жоғарғы айналмалы табақ; Төменгі табақ әрқайсысының қалыңдығы кемінде 4 мм болатын екі табактан тұрады; Аса терең тартылатын металдан жасалған тұтас тартылған барабандар; - көтеру рамасы 180x80x4 кем емес беріктігі жоғары профильді құбырдан жасалған, 09Г2С болат маркасы; әсіресе терең сорғыш металдан жасалған шкив-белдік беріліс қорабының тұтас тартылған қаптамасы, ол операторды айналмалы бөлшектерден толығымен қорғайды; бористо пышақтары шыңдалғанекі жақты жұмыс беті бар болаттар; шөпті кесудің ең төменгі биіктігімассалар, аналогтармен салыстырғанда. Кесу жылдамдығы 95 м/с дейін минималды энергия шығындарымен даладағы барлық өсімдіктердің біркелкі кесілуіне кепілдік береді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849067-1
Наименование закупки:	Приобретение оборудования (косилка, грабли)
Номер лота:	№ 85798832-ЗЦП1
Наименование лота:	Косилка
Описание лота:	навесная, для трактора
Дополнительное описание лота:	Косилка Роторная
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115658103, Акмолинская область, Зерендинский район, Кордон-мостовой Орманды булак
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей — в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Скашивание естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых, с укладкой скошенной массы в валок. Косилка применяется во всех зонах, кроме горных, на выровненных лугах (сенокосах), не засорённых камнями. Шестерёнчатый привод роторов косилки гарантирует долговечность в эксплуатации и простоту технического обслуживания. Перевод косилки из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется вручную. Косилка комплектуется карданным валом. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, косилка имеет защиту (тяговый предохранитель) вращающихся роторов от поломок при столкновении с препятствием. В этом случае рабочий брус отклоняется назад; Косилка комплектуется премиальными подшипниками Карданный вал с обгонной муфтой; Порошковая покраска; Основной вал коробки передач диаметром не менее 30 мм, вал барабанов не менее 55 мм; Верхняя вращающаяся тарелка толщиной не менее 5 мм; Нижняя тарелка состоит из двух тарелок, каждая толщиной не менее 4 мм; Цельнотянутые барабаны из металла особо глубокой вытяжки; - рама подъема изготовлена из высокопрочной профильной трубы не менее 180x80x4, марка стали 09Г2С; цельнотянутый кожух шкиво-ременной передачи из металла особо глубокой вытяжки, который полностью защищает оператора от вращающихся деталей; ножи из бористой закаленной стали с двухсторонней рабочей поверхностью; самая низкая высота среза травяной массы, по сравнению с аналогами. Скорость резания до 95 м/с гарантирует ровный срез всех растений на поле с минимальными затратами энергии