

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16837708-1
Сатып алудың атауы:	ҚСҚ үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83238497-3ЦП1
Лоттың атауы :	Периклазды ұнтақ
Лоттың сипаттауы:	маркасы ППИ-92
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Циатим
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 9433-80 Циатим-221 электр машиналарында, бақылау және басқару жүйелерінде, инертті газдарға арналған баллондардың өшіру клапандарында әртүрлі домалау подшипниктерін майлау үшін қолданылады. Айналу жылдамдығы 10000 айн/мин дейін болатын құрылғыларда тиімді қолданылады. Бастапқыда ол негізінен ұшақ техникасындағы әртүрлі тораптар мен түйіндердің конструкциясының бөлігі болып табылатын мойынтіректерге және вакуумда жұмыс істеуге арналған металл-резеңке түйісетін беттерге арналған. Техникалық сипаттамасы: Циатим 221 майды төтенше температурада қолдануға болады. Нөлден төмен температурада пайдаланған кезде ол көп қатып қалмайды. Төменгі температура шегі - 60 °С. • 150°С температурада құбылмалылық: 2%-ға дейін; • коллоидтық тұрақтылық: 7%; • бос сілті: 0,08% артық емес; • түсу нүктесі: 200°С. Өнім беруші жеткізіп берілетін тауарлардың техникалық регламенттермен, стандарттардың ережелерімен немесе Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес өзге құжаттармен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16837708-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для СПС
Номер лота:	№ 83238497-ЗЦП1
Наименование лота:	Порошок периклазовый
Описание лота:	марка ППИ-92
Дополнительное описание лота:	Циатим
Количество:	30
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 9433-80 ЦИАТИМ-221 применяется для смазывания различных подшипников качения в электрических машинах, в системах контроля и управления, в запорных вентилях баллонов для инертных газов. Эффективно используется в приборах с частотой вращения до 10 000 об/мин. Изначально предназначалась в основном для подшипников, являющихся частью конструкции различных агрегатов и узлов в авиационной технике и для сопряжённых поверхностей «металл-резина», предназначенных для работы в вакууме. Технические характеристики Смазка ЦИАТИМ 221 может применяться при экстремальных температурах. При эксплуатации при минусовых температурах сильно не замерзает. Нижний предел температуры - 60 °С. • испаряемость при 150°С: до 2%; • коллоидная стабильность: 7%; • свободная щелочь: не больше 0,08%; • температура каплепадения: 200°С. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.