

Техническая спецификация по объекту:
**«Текущий ремонт спортивной площадки в с.Кожасай,
Мугалжарского района Актюбинской области»**

№	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол.	Технические характеристики, описание и требования к выполняемым работам
1	Устройство газона из готовой рулонной заготовки	м ²	612,0	Комплекс работ по демонтажу существующего покрытия, подготовке подстилающего слоя основания и укладке искусственного газона. Включает планировку поверхности, прикатывание основания, укладку полотен встык с перевязкой и проклейкой швов специализированной лентой и клеем. Готовое покрытие должно быть уложено ровно, без волн и смещений.
2	Искусственный газон 40 мм	м ²	612,0	Покрытие декоративное искусственное (искусственная трава). Высота ворса должна составлять не менее 40 мм. Материал ворса — полиэтилен/полипропилен, устойчивый к ультрафиолетовому излучению (УФ-стабилизированный), износостойкий, морозостойкий. Предназначен для обустройства открытых футбольных полей и спортивных площадок с высокой интенсивностью эксплуатации.
3	Крошка резиновая 2-3 мм	1 кг	1836,0	Фракционированная резиновая крошка, размер фракций — 2-3 мм. Сухая, очищенная от посторонних примесей, текстильного корда и пыли. Применяется в качестве амортизирующего засыпного материала для искусственного покрытия футбольного поля, обеспечивающего необходимую упругость, дренажные свойства и защиту от травм. Нанесение резиновой крошки гранулята 5 кг за квадратный метр

4	Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную	м	180,0	Разметка игрового поля в строгом соответствии со стандартами и правилами игры в футбол. Нанесение линий вручную с применением специализированных износостойких, эластичных и атмосферостойких красок (составов). Линии должны быть четкими, ровными, иметь одинаковую регламентированную ширину и высокую адгезию к покрытию.
5	Решетки и ограды металлические и деревянные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м ²	260,0	Очистка существующих металлических и деревянных элементов ограждения, ворот, бортового ограждения и металлических конструкций от отслоившейся старой краски, ржавчины и грязи. Обезжиривание и обеспыливание поверхностей. Качественная окраска масляными составами, устойчивыми к атмосферным воздействиям, в 2 (два) слоя с полной межслойной просушкой. Готовое покрытие должно быть однородным, без подтеков, пропусков и пор.

Комплекс работ по текущему ремонту спортивной площадки в с. Кожасай Мугалжарского района Актюбинской области, включающий демонтаж изношенного покрытия, укладку искусственного газона с фракционированной резиновой засыпкой, нанесение специализированной игровой разметки, а также двухслойное атмосферное окрашивание ограждений, ворот, бортов и сопутствующих металлоконструкций. Срок выполнения комплекса работ по текущему ремонту составляет 1 (один) месяц.