

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17780848-1
Сатып алудың атауы:	Биіктік жұмыстарын орындау үшін құрылыс жабдықтарын сатып алу: мұнара-тур, мобильді баспалдақ тақтайшалары, құрылыс ормандары.
Лоттың нөмірі:	№ 43587409-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Биіктік жұмыстарын орындау үшін құрылыс жабдықтарын сатып алу: мұнара-тур, мобильді баспалдақ тақтайшалары, құрылыс ормандары.
Лоттың сипаттауы:	Биіктік жұмыстарын орындау үшін құрылыс жабдықтарын сатып алу: мұнара-тур, мобильді баспалдақ тақтайшалары, құрылыс ормандары.
Лоттың нөмірі :	88242941
Лоттың атауы :	Тур мұнарасы
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өртүрлі деңгейлерге (соның ішінде баспалдақ марштары мен кемерлерге) орнату мүмкіндігі бар құрамалы-жиналмалы типтегі мобильді баспалдақ сөрелері (подмости). Материалы: Беріктігі жоғары жеңілдетілген алюминий профилі (немесе қорғаныш жабыны бар жұқа қабырғалы болат). Конфигурациясы: Екі секциялы, әр секцияда кемінде 6 баспалдақ аяқ жолы бар (2*6 нысаны). Жұмыс биіктігі: Кемінде 3,7 м (плотформаға дейінгі биіктік). Сөре (плотформа) сипаттамасы: Ылғалға төзімді, сырғымайтын, қорғаныш сіңірмесі бар(сырғанауға қарсы ламинатталған фанера). Мобильділігі: Жиналған күйде оңай жылжыту үшін трек траверсаларының бірінде орнатылған тасымалдау роликтерінің/дөңгелектерінің болуы (кемінде 2 дана). Тіреуіштер қауіпсіздігі: Сырғанауға қарсы бедерленген баспалдақ аяқжолдары, резеңке сырғанауға қарсы тірек башмақтары бар кең көлденең траверсалардың болуы. Максималды жүктеме: кемінде 150 кг (EN 131/TUV стандарттары бойынша плотформаға рұқсат етілген жүктеме). МЕМСТ 24258-88. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы учетный квартал 020
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі - шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн, қазақстандық өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін - 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өртүрлі деңгейлерге (соның ішінде баспалдақ марштары мен кемерлерге) орнату мүмкіндігі бар құрамалы-жиналмалы типтегі мобильді баспалдақ сөрелері (подмости). Материалы: Беріктігі жоғары жеңілдетілген алюминий профилі (немесе қорғаныш жабыны бар жұқа қабырғалы болат). Конфигурациясы: Екі секциялы, әр секцияда кемінде 6 баспалдақ аяқ жолы бар (2*6 нысаны). Жұмыс биіктігі: Кемінде 3,7 м (плотформаға дейінгі биіктік). Сөре (плотформа) сипаттамасы: Ылғалға төзімді, сырғымайтын, қорғаныш сіңірмесі бар(сырғанауға қарсы ламинатталған фанера). Мобильділігі: Жиналған күйде оңай жылжыту үшін трек траверсаларының бірінде орнатылған тасымалдау роликтерінің/дөңгелектерінің болуы (кемінде 2 дана). Тіреуіштер қауіпсіздігі: Сырғанауға қарсы бедерленген баспалдақ аяқжолдары, резеңке сырғанауға қарсы тірек башмақтары бар кең көлденең траверсалардың болуы. Максималды жүктеме: кемінде 150 кг (EN 131/TUV стандарттары бойынша плотформаға рұқсат етілген жүктеме). МЕМСТ 24258-88. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88242841
Лоттың атауы :	Баспалдақ
Лоттың сипаттауы:	техникалық, алюминий қорытпасынан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өртүрлі деңгейлерге (соның ішінде баспалдақ марштары мен кемерлерге) орнату мүмкіндігі бар құрамалы-жиналмалы типтегі мобильді баспалдақ сөрелері (подмости). Материалы: Беріктігі жоғары жеңілдетілген алюминий профилі (немесе қорғаныш жабыны бар жұқа қабырғалы болат). Конфигурациясы: Екі секциялы, әр секцияда кемінде 6 баспалдақ аяқ жолы бар (2*6 нысаны). Жұмыс биіктігі: Кемінде 3,7 м (плотформаға дейінгі биіктік). Сөре (плотформа) сипаттамасы: Ылғалға төзімді, сырғымайтын, қорғаныш сіңірмесі бар(сырғанауға қарсы ламинатталған фанера). Мобильділігі: Жиналған күйде оңай жылжыту үшін трек траверсаларының бірінде

	орнатылған тасымалдау роликтерінің/дөңгелектерінің болуы (кемінде 2 дана). Тіреуіштер қауіпсіздігі: Сырғанауға қарсы бедерленген баспалдақ аяқжолдары, резеңке сырғанауға қарсы тірек башмақтары бар кең көлденең траверсалардың болуы. Максималды жүктеме: кемінде 150 кг (EN 131/TUV стандарттары бойынша плотформаға рұқсат етілген жүктеме). МЕМСТ 24258-88. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы учетный квартал 020
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі - шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн, қазақстандық өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін - 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өртүрлі деңгейлерге (соның ішінде баспалдақ марштары мен кемерлерге) орнату мүмкіндігі бар құрамалы-жиналмалы типтегі мобильді баспалдақ сөрелері (подмости). Материалы: Беріктігі жоғары жеңілдетілген алюминий профилы (немесе қорғаныш жабыны бар жұқа қабырғалы болат). Конфигурациясы: Екі секциялы, әр секцияда кемінде 6 баспалдақ аяқ жолы бар (2*6 нысаны). Жұмыс биіктігі: Кемінде 3,7 м (плотформаға дейінгі биіктік). Сөре (плотформа) сипаттамасы: Ылғалға төзімді, сырғымайтын, қорғаныш сіңірмесі бар(сырғанауға қарсы ламинатталған фанера). Мобильділігі: Жиналған күйде оңай жылжыту үшін трек траверсаларының бірінде орнатылған тасымалдау роликтерінің/дөңгелектерінің болуы (кемінде 2 дана). Тіреуіштер қауіпсіздігі: Сырғанауға қарсы бедерленген баспалдақ аяқжолдары, резеңке сырғанауға қарсы тірек башмақтары бар кең көлденең траверсалардың болуы. Максималды жүктеме: кемінде 150 кг (EN 131/TUV стандарттары бойынша плотформаға рұқсат етілген жүктеме). МЕМСТ 24258-88. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88242675
Лоттың атауы :	Құрылыс ағаштары
Лоттың сипаттауы:	металлды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрылыс - монтаждау жұмыстарына арналған. Құрамалы- жиналмалы, рамалы, жанама. Максималды биіктігі 40м. Ярустың биіктігі бойынша қадамы: 2,0 м. Қабырға бойымен рамалардың қадамы (секция ұзындығы): 3,0 м. Тіреуіш арасындағы ярустың (өтпе жолдың) ені:1,0 м. Қаңқа түтіктерінің (трубаларының) материалы: қорғаныш коррозияға қарсы полимерлі ұнтақ жабыны бар жоғары сапалы болат. Көтергіш түтіктің периметрлері (40м биіктік үшін): сыртқы диаметрі кемінде 42 мм, қабырғасының қалыңдығы кемінде: 1,5 мм. Элементтерді бекіту тәсілі: рамаларға дәнекерленген болат жалаушалы құлыптардың көмегімен тез ажыратылатын. Нормативтік беткі жүктеме: жұмыс ярусына кемінде 200 кг/см2. МЕМСТ 27321-87. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы учетный квартал 020
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі - шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн, қазақстандық өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін - 60 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Құрылыс - монтаждау жұмыстарына арналған. Құрамалы- жиналмалы, рамалы, жанама. Максималды биіктігі 40м. Ярустың биіктігі бойынша қадамы: 2,0 м. Қабырға бойымен рамалардың қадамы (секция ұзындығы): 3,0 м. Тіреуіш арасындағы ярустың (өтпе жолдың) ені:1,0 м. Қаңқа түтіктерінің (трубаларының) материалы: қорғаныш коррозияға қарсы полимерлі ұнтақ жабыны бар жоғары сапалы болат. Көтергіш түтіктің периметрлері (40м биіктік үшін): сыртқы диаметрі кемінде 42 мм, қабырғасының қалыңдығы кемінде: 1,5 мм. Элементтерді бекіту тәсілі: рамаларға дәнекерленген болат жалаушалы құлыптардың көмегімен тез ажыратылатын. Нормативтік беткі жүктеме: жұмыс ярусына кемінде 200 кг/см2. МЕМСТ 27321-87. Тауарды жеткізу және түсіру жұмыстары өнім берушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17780848-1
Наименование закупки:	Приобретение строительного оборудования для выполнения высотных работ: вышка-тура, мобильные лестничные подмости, строительные леса.
Номер лота:	№ 43587409-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение строительного оборудования для выполнения высотных работ: вышка-тура, мобильные лестничные подмости, строительные леса.
Описание лота:	Приобретение строительного оборудования для выполнения высотных работ: вышка-тура, мобильные лестничные подмости, строительные леса.
Номер пункта плана:	№ 88242941
Наименование пункта плана:	Вышка-тура
Описание пункта плана:	передвижная
Дополнительное описание пункта плана:	Тип конструкций: Вышка - тура передвижная сборно-разборная, башенного типа. Назначение: Для проведения отделочных, малярных, ремонтных и монтажных работ. Материал изготовления: Облегченная сталь с полимерным антикоррозийным покрытием (или алюминий). Максимальная высота вышки: до 6,4 м (адаптируется шагом секции). Максимальная высота рабочей площадки: до 5,2м. Размер рабочей платформы (настила): Не менее 2,0х1,2 м. Шаг секции (высота одного яруса) 1,2м или 2,0 м. Нормативная поверхностная нагрузка: Не менее 200-250 кг/м2. Колесная база: 4 поворотных колеса, из которых не менее 2-х оснащены надежным ножным тормозом -фиксатором. Комплектация настилами: Не менее 2 -х настилов (один сплошной, один с открывающимся люком для безопасного подъема). Элементы безопасности: наличие защитных ограждений рабочей зоны (перил) высотой не менее 1,1 м и бортовых ограждений настила высотой не менее 0,15м. стабилизация конструкций: Наличие винтовых опор (домкратов) для выравнивания перепадов горизонта поверхности, а также выносных упоров -стабилизаторов. Температурный режим: от -40С до +40С. Срок службы/Гарантия: Не менее 5 лет/гарантия завода - изготовителч не менее 12 месяцев. ГОСТ 27321-2023. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан учетный квартал 020
Срок поставки:	Срок поставки — 15 календарных дней с момента заключения договора, для поставщиков из реестра казахстанских производителей — 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип конструкций: Вышка - тура передвижная сборно-разборная, башенного типа. Назначение: Для проведения отделочных, малярных, ремонтных и монтажных работ. Материал изготовления: Облегченная сталь с полимерным антикоррозийным покрытием (или алюминий). Максимальная высота вышки: до 6,4 м (адаптируется шагом секции). Максимальная высота рабочей площадки: до 5,2м. Размер рабочей платформы (настила): Не менее 2,0х1,2 м. Шаг секции (высота одного яруса) 1,2м или 2,0 м. Нормативная поверхностная нагрузка: Не менее 200-250 кг/м2. Колесная база: 4 поворотных колеса, из которых не менее 2-х оснащены надежным ножным тормозом -фиксатором. Комплектация настилами: Не менее 2 -х настилов (один сплошной, один с открывающимся люком для безопасного подъема). Элементы безопасности: наличие защитных ограждений рабочей зоны (перил) высотой не менее 1,1 м и бортовых ограждений настила высотой не менее 0,15м. стабилизация конструкций: Наличие винтовых опор (домкратов) для выравнивания перепадов горизонта поверхности, а также выносных упоров -стабилизаторов. Температурный режим: от -40С до +40С. Срок службы/Гарантия: Не менее 5 лет/гарантия завода - изготовителч не менее 12 месяцев. ГОСТ 27321-2023. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88242841
Наименование пункта плана:	Лестница
Описание пункта плана:	техническая, из алюминиевого сплава
Дополнительное описание пункта плана:	Мобильные лестничные подмости сборно-разборного типа с возможностью установки на разных уровнях (включая лестничные марши и уступы).

	Материал: Высокопрочный облегченный алюминиевый профиль (или тонкостенная сталь с защитным покрытием). Конфигурация: Двухсекционная, не менее 6 ступеней на каждую секцию (форма 2Х6). Рабочая высота: не менее 3,7 м (высота до платформы). Характеристики помоста (платформы): Влагостойкий, нескользящий, с защитной пропиткой (антискользящая ламинированная фанера). Мобильность: Наличие встроенных транспортировочных роликов/колес (не менее 2 шт) на одной из опорных траверс для легкого перемещения в собранном виде. Безопасность стоек: Ступени с рифлением против скольжения, наличие широких поперечных траверс с резиновыми противоскользящими опорными башмаками. Максимальная нагрузка: не менее 150 кг (допустимая нагрузка на платформу по стандартам EN 131/TUV. ГОСТ 24258-88. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан учетный квартал 020
Срок поставки:	Срок поставки — 15 календарных дней с момента заключения договора, для поставщиков из реестра казахстанских производителей — 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Мобильные лестничные подмости сборно-разборного типа с возможностью установки на разных уровнях (включая лестничные марши и уступы). Материал: Высокопрочный облегченный алюминиевый профиль (или тонкостенная сталь с защитным покрытием). Конфигурация: Двухсекционная, не менее 6 ступеней на каждую секцию (форма 2Х6). Рабочая высота: не менее 3,7 м (высота до платформы). Характеристики помоста (платформы): Влагостойкий, нескользящий, с защитной пропиткой (антискользящая ламинированная фанера). Мобильность: Наличие встроенных транспортировочных роликов/колес (не менее 2 шт) на одной из опорных траверс для легкого перемещения в собранном виде. Безопасность стоек: Ступени с рифлением против скольжения, наличие широких поперечных траверс с резиновыми противоскользящими опорными башмаками. Максимальная нагрузка: не менее 150 кг (допустимая нагрузка на платформу по стандартам EN 131/TUV. ГОСТ 24258-88. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Номер пункта плана:	№ 88242675
Наименование пункта плана:	Леса строительные
Описание пункта плана:	металлические
Дополнительное описание пункта плана:	Предназначен для строительно - монтажных работ. Сборно-разборная, рамная, приставная. Максимальная высота: 40 м. Шаг яруса по высоте: 2,0 м. Шаг рам вдоль стены (длина секции): 3,0 м. Ширина яруса (прохода) между стойками: 1,0 м. Материал труб каркаса-высококачественная сталь с защитными антикоррозийным полимерно - порошковым покрытием. Периметры несущей трубы (для высоты 40 м): наружный диаметр не менее 42 мм, толщина стенки не менее: 1,5 мм. Способ крепления элементов: Быстроразъемный, при помощи стальных флажковых замков, приваренных к рамам. Нормативная поверхностная нагрузка: не менее 200 кг/см ² на рабочий ярус. ГОСТ 27321-87. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан учетный квартал 020
Срок поставки:	Срок поставки — 15 календарных дней с момента заключения договора, для поставщиков из реестра казахстанских производителей — 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Предназначен для строительно - монтажных работ. Сборно-разборная, рамная, приставная. Максимальная высота: 40 м. Шаг яруса по высоте: 2,0 м. Шаг рам вдоль стены (длина секции): 3,0 м. Ширина яруса (прохода) между стойками: 1,0 м. Материал труб каркаса-высококачественная сталь с защитными антикоррозийным полимерно - порошковым покрытием. Периметры несущей трубы (для высоты 40 м): наружный диаметр не менее 42 мм, толщина стенки не менее: 1,5 мм. Способ крепления элементов: Быстроразъемный, при помощи стальных флажковых замков, приваренных к рамам. Нормативная поверхностная нагрузка: не менее 200 кг/см ² на рабочий ярус. ГОСТ 27321-87. Поставка товара осуществляется силами поставщика до склада заказчика. Разгрузка силами поставщика.